



Vulcano



Indian



Sundek5



Maxima LP



Maxima XXL LP

Código	Modelo	pág	Presión de trabajo (presión máx)	Presión de trabajo (presión máx)	Caudal	Potencia absorbida	rpm	Tensión	T° máx.	Consumo carburante	Depósito gasoil	Dep. anticárabeo	Potencia term.	Dim. embalaje	Peso embalaje
			bar	psi	l/h	W	RPM	V	°C	l/h - gal/h	l - gal	l - gal	kW	cm	Kg - lbs
28.699.0015	Vulcano 74 (caldera)	24	-	-	-	300	-	230-50	máx 140°	5,6 - 1.5	18 - 4.8	-	74	94x65x90	60 - 132
28.625.0006	Indian 1310 XP DP	25	130 (máx150)	1885 (máx2175)	600	3000	2800	230-50	máx 90°	2,83 - 0.75	14 - 3.7	-	38	80x55x83	65 - 143
28.620.0008	Sundek5 30 XP	26	30÷120 (máx150)	435÷1740 (máx2175)	330÷660	3200	2800	230-50	máx 140°	3,78 - 1	18 - 4.8	-	42	94x65x90	113 - 248.6
28.620.0009	Sundek5 40 XP	26	30÷150	435÷2175	330÷660	4000	2800	400-50	máx 140°	3,78 - 1	18 - 4.8	-	42	94x65x90	114 - 250.8
28.621.0805	Sundek5 31 Y XP	27	30÷110 (máx150)	435÷1595 (máx2175)	330÷660	3000	1450	230-50	máx 140°	3,78 - 1	18 - 4.8	-	42	94x65x90	120 - 264
28.621.0824	Sundek5 55 Y XP RA	28	30÷150	435÷2175	450÷900	5500	1450	400-50	máx 140°	5,6 - 1.5	18 - 4.8	-	74	94x65x90	130 - 286
28.621.0825	Sundek5 75 Y XP RA	28	30÷200	435÷2900	450÷900	7300	1450	400-50	máx 140°	5,6 - 1.5	18 - 4.8	-	74	94x65x90	132 - 290.4
28.622.0703	Maxima 1515 LP RA	29	30÷150	435÷2175	450÷900	5500	1450	400-50	máx 140°	4,72 - 1.25	22 - 5.8	2,4 - 0.6	58	130x78x108	160 - 352
28.622.0704	Maxima 2015 LP RA	29	30÷200	435÷2900	450÷900	7300	1450	400-50	máx 140°	4,72 - 1.25	22 - 5.8	2,4 - 0.6	58	130x78x108	165 - 363
28.623.0603	Maxima XXL 1521 LP RA	30	30÷150	435÷2175	630÷1260	7300	1450	400-50	máx 140°	6,6 - 1,75	22 - 5.8	2,4 - 0.6	88	130x78x108	175 - 385
28.623.0004	Maxima XXL 2021 LP RA	30	30÷200	435÷2900	630÷1260	9700	1450	400-50	máx 140°	6,6 - 1,75	22 - 5.8	2,4 - 0.6	88	130x78x108	180 - 396





Clark HOT 5



Clark HOT 10



Clark HOT 17

Código	Modelo	pág	Presión de trabajo (presión máx)	Presión de trabajo (presión máx)	Caudal	Potencia absorbida	rpm	Tensión	T° máx.	Consumo carburante	Depósito gasoil	Dep. anticálcico	Potencia term.	Dim. embalaje	Peso embalaje
			bar	psi		l/h									
28.601.0113	Clark HOT 5	31	30÷100 (máx130)	435÷1450 (máx1885)	300÷600	5hp	3000	-	máx 90°	2.83 - 0,75	6 - 1.6	-	38	60x70x77	109 - 239.8
28.601.0109	Clark HOT 10	32	30÷170	435÷2465	1020	10hp	1700	-	máx 140°	4.72 - 1.25	30 - 7.9	-	58	68x99x74	160 - 352
28.601.0058	Clark HOT 17	33	30÷200	435÷2900	1320	17hp	1700	-	máx 140°	5.6 - 1.5	40 - 10.5	-	74	113x76x85	240 - 528

