



K Premium

MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



ELECTRICAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS
IDROPULITRICI ELETTRICHE AD ACQUA FREDDA



MOBILE



GENERAL FEATURES

- Removable motorpump unit via removable front panel for easy maintenance
- Large size wheels (ø 220 mm) easy to move on stairs and uneven grounds
- Removable detergent tank (3,5 liters) with external sight level, control tap, filter and additional external suction system
- **Pump with double oil sight glass, with external oil viewer and brass manifold**
- Heavy duty 4 poles electric motor (1400 rpm) with external anti corrosion protection
- Professional integrated unloader valve
- Delayed **TotalStop**
- Simple rotating on-off switch
- Contactor and Thermal Relay
- Motor thermal protector



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa*
- *Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato*
- *Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile esternamente. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da un serbatoio esterno*
- **Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone**
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Valvola regolazione pressione professionale integrata*
- **TotalStop** temporizzato
- *Interruttore rotativo*
- *Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico*
- *Protezione termica del motore*

- Heavy duty unloader valve with easy adjustment of pressure
- *Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa*



- Well balanced for easy movement
- *Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro*



- Pump with double oil sight glass, with external oil viewer
- *Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno*



- Comet RW pump with 3 ceramic pistons and brass manifold
- *Pompa Comet RW con 3 pistoni in ceramica integrale e testata in ottone*



CODE CODICE	MODEL MODELLO											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
K Premium Pick-Up												
9050 0513	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51
K Premium Mobile												
9050 0501	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
K Premium Mobile con avvolgitubo - with hose reel												
9050 0507	K Premium 6.15 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium 8.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium 8.21 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium 9.15 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium 9.21 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium 6.13 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

PICK-UP



- Stationary free standing model
- Built in lifting steel handles for easy pick-up
- *Configurazione per utilizzo stazionario (su pianale, su base, su terreno)*
- *Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in acciaio integrate nel telaio della macchina*

Kit STATIC



- Kit showing heavy duty wall mounting frame with hose reel
- Configuration for static cleaning applications
- *Kit applicazione a parete con struttura tubolare robusta ed affidabile con avvolgitubo*
- *Configurazione per postazioni fisse di lavaggio ceramica integrale con testata in ottone*



STANDARD EQUIPMENT › DOTAZIONE STANDARD



Gun with swivel
Pistola con swivel



Lance with standard jet nozzle and low pressure device
Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione



Rubber H.P. delivery hose
**(10m for MOBILE models
10m for PICK-UP models)**
*Tubo gomma alta pressione
(10m per modelli MOBILE
10m per modelli PICK-UP)*



Hose reel
**(15m for MOBILE models
20m for KIT STATIC models)**
*Avvolgitubo
(15m per modelli MOBILE
20m per modelli KIT STATIC)*