



K STEEL TS

803 - 805 - 807 - 809 - 801 - 901



ELECTRICAL COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS
IDROPULITRICI ELETTRICHE AD ACQUA FREDDA



GENERAL FEATURES

- Heavy duty construction *with stainless steel cover*
- Convenient location of hose reel when applicable
- Brass inlet water filter
- Pressure gauge
- Heavy duty 4 poles electric motor (1400 rpm) with external anti corrosion protection
- Professional integrated unloader valve **(only K 803 - K 805)**
- Professional coupled unloader valve **(only K 807 - K 809)**
- Heavy duty professional unloader valve with external by-pass **(only K801 - K901)**
- Delayed **TotalStop**
- Exclusive coupling system between pump and motor for an intensive use **(only K 807 - K 809 - K801 - K901)**
- Remote Control Switch
- On - Off Switch
- Motor thermal protector



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile *con cofano in acciaio inox*
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)
- Filtro aspirazione in ottone ispezionabile
- Manometro pressione
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione pressione professionale integrata **(solo K 803- K 805)**
- Valvola regolazione pressione professionale flangiata **(solo K 807 - K 809)**
- Valvola regolazione pressione altamente professionale con by-pass esterno **(solo K801 - K901)**
- **TotalStop** temporizzato
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo **(solo K 807 - K 809 - K801 - K901)**
- Teleruttore
- Interruttore per accensione
- Protezione termica motore

- Large size pneumatic wheels (ø320mm)
- Ruote pneumatiche di grandi dimensioni (ø320mm)



- Comet ZW-K pump with 3 ceramic pistons and brass manifold. Two oil sight glasses
- Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio



- Comet FW2 pump with 3 ceramic pistons and brass manifold. Two oil sight glasses
- Pompa Comet FW2 con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio



- Comet RW pump with 3 ceramic pistons and brass manifold. Two oil sight glasses (only models K801 - K901)
- Pompa Comet RW con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K801 - K901)



CODE CODICE	MODEL MODELLO										
		Ph	V	Hh	bar	MPa	l/h	CV	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4021	K 803 TS 11/120 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	63	90 x 62 x 84
9024 4023	K 805 TS 15/160 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	4,8	63	90 x 62 x 84
9024 4024	K 807 TS 15/210 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,5	67	90 x 62 x 84
9024 4025	K 809 TS 21/160 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	7,0	67	90 x 62 x 84
9024 4026	K 801 TS 15/230 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	70	90 x 62 x 84
9024 4027	K 901 TS 21/180 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,3	70	90 x 62 x 84



USES › UTILIZZI



STANDARD EQUIPMENT › DOTAZIONE STANDARD



Gun with swivel
Pistola con swivel



Lance with standard jet nozzle and low pressure device
Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione



10 m H.P. rubber delivery hose
Tubo gomma alta pressione 10m