

# CometNews



## **K250** **Classic › Extra**

**Cold water  
High Pressure cleaners**

*Idropultrici  
ad acqua fredda*



# K250



## MOTOR PUMP FEATURES

- COMET pump type LW-K
- Integral ceramic 3 pistons for highly-professional use
- Oil level indicator
- Brass heads
- Integrally built conrods in special extra-strong alloy
- Top performance and high efficiency

## CARATTERISTICHE MOTOPOMPA

- *Pompa COMET tipo LW-K*
- *3 pistoni in ceramica integrale per uso altamente professionale*
- *Visore livello olio*
- *Testate in ottone*
- *Bielle di costruzione integrale in lega speciale ad alta resistenza*
- *Altissime prestazioni ed elevato rendimento*

# Cold water High Pressure cleaners *idropulitrici ad acqua fredda*

## GENERAL FEATURES

- Sturdy and reliable structure with tubular frame
- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Practical to use in both vertical and horizontal operating position
- Practical housing for spray gun and lance
- Handle with supports for power supply cord and delivery hose
- Easy maintenance thanks to removable front casing
- Large wheels (Ø220mm) for easy movement over steps and rough terrain
- Removable detergent tank (3.5l) with externally visible level
- Detergent adjustment with filter
- Low-pressure detergent suctioning with adjustment
- Pressure gauge

## CARATTERISTICHE GENERALI

- *Struttura robusta e affidabile con telaio tubolare*
- *Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione*
- *Praticità d'uso in condizione di lavoro sia verticale che orizzontale*
- *Pratico alloggiamento della pistola e della lancia*
- *Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata*
- *Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale*
- *Ruote di grandi dimensioni (Ø220mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati*
- *Serbatoio detergente (3,5l) estraibile con livello visibile esternamente*
- *Regolazione detergente con filtro*
- *Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione*
- *Manometro di pressione*



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected by painting
- Operates both vertically and horizontally
- Professional built-in pressure unloader valve
- **TotalStop**
- Self-priming pumps (with **EASY-START** device on single-phase models to ensure starting in all power connection conditions)
- Rotary switch
- Motor thermal cut-out

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Funzionamento sia in verticale che in orizzontale
- Valvola di regolazione pressione professionale integrata
- **TotalStop**
- Pompe autoadescanti (con dispositivo **EASY-START** sui modelli monofase per garantire la partenza in ogni condizione di collegamento elettrico)
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore

## CLASSIC STANDARD EQUIPMENT

- Spray gun
- High pressure rubber hose 10m
- Lance with fixed jet and low pressure device

## EXTRA STANDARD EQUIPMENT

- Hose reel 15m
- Spray gun
- Lance with fixed jet and low pressure device

## ACCESSORIES

- Hose reel
- Foam lance
- Drain cleaning kit
- Sandblasting lance
- Single gun complete with lance and swivel
- Adjustable lance
- Double barrel lance
- Lance with rotating nozzle

## DOTAZIONE STANDARD CLASSIC

- Pistola
- Tubo gomma alta pressione 10m
- Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione

## DOTAZIONE STANDARD EXTRA

- Avvolgitubo 15m
- Pistola
- Lancia con getto fisso e dispositivo bassa pressione

## ACCESSORI

- Avvolgitubo
- Lancia schiumogena
- Sonda spurga tubi
- Lancia sabbiante
- Pistola unica completa di lancia e swivel
- Lancia regolabile
- Lancia canna doppia
- Lancia con ugello rotante

CODE CODICE	MODEL MODELLO											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9057 0001	K 250 10/150 M Extra	1	230	50	150	15,0	600	2,7	2,7	3,5	44	52 x 43 x 73
9057 0002	K 250 10/150 M Classic	1	230	50	150	15,0	600	2,7	2,7	3,5	37	52 x 43 x 73
9057 0003	K 250 12/130 M Extra	1	230	50	130	13,0	720	2,8	2,8	3,5	44	52 x 43 x 73
9057 0004	K 250 12/130 M Classic	1	230	50	130	13,0	720	2,8	2,8	3,5	37	52 x 43 x 73
9057 0005	K 250 11/160 M Extra	1	230	50	160	16,0	660	3,3	3,3	3,5	44	52 x 43 x 73
9057 0006	K 250 11/160 M Classic	1	230	50	160	16,0	660	3,3	3,3	3,5	37	52 x 43 x 73
9057 0007	K 250 13/190 T Extra	3	400	50	190	19,0	780	5,0	5,2	3,5	44	52 x 43 x 73
9057 0008	K 250 13/190 T Classic	3	400	50	190	19,0	780	5,0	5,2	3,5	37	52 x 43 x 73
9057 0009	K 250 15/170 T Extra	3	400	50	170	17,0	900	5,0	5,2	3,5	44	52 x 43 x 73
9057 0010	K 250 15/170 T Classic	3	400	50	170	17,0	900	5,0	5,2	3,5	37	52 x 43 x 73
9057 0011	K 250 11/210 T Extra	3	400	50	210	21,0	660	5,0	5,2	3,5	44	52 x 43 x 73
9057 0012	K 250 11/210 T Classic	3	400	50	210	21,0	660	5,0	5,2	3,5	37	52 x 43 x 73

Comet, Italian Excellence



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001/2008 =